

ENGINEERUM ST

Karta Techniczna

ZASTOSOWANIE

Wysokiej jakości, w pełni syntetyczny olej silnikowy o formule MIDSAPS (obniżona zawartość popiołu). Spełnia wymagania Stellantis FPW9.55535/03 dla nowoczesnych silników. Zapewnia ochronę przed LSPI (zapłon niskoobrotowy) i umożliwia wydłużone interwały wymiany oleju. Przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych, w tym spełniających normy emisji Euro VI, z filtrami DPF lub bez.

SPECYFIKACJE I NORMY

Klasa lepkości SAE: 5W/30

Klasa jakości API: SP / SN+ / CF

Klasa jakości ACEA: C3

Spełnia wymagania:

- STELLANTIS FPW9.55535/03



ENGINEERUM ST – Wartości typowe

Parametr	Wartość
Lepkość kinematyczna w 100°C	11,8 mm ² /s
Lepkość kinematyczna w 40°C	70,00 mm ² /s
Wskaźnik lepkości	166
Liczba zasadowa (TBN)	7,5 mg KOH/g
Temperatura płynięcia	-45°C
Lepkość strukturalna w -30°C	5800 mPa·s
Lepkość dynamiczna (HTHS) w 150°C	3,7 mPa·s
Lotność wg Noack'a	7,1%
Temperatura zapłonu	236°C